

別 紙

仕 様 書

- 1、品 名 防火服ロッカー (2 交替 1 列)
2、寸 法 H 2 1 0 0 × W 8 5 0 × D 8 0 0
3、台 数 5 台
4、規格等

< 本 体 > ・ 錆に強い Z A M 鋼板 ZP 処理タイプ (MSM-CC-DZP) を主材料とし、裏板及び補強等は電気亜鉛メッキ鋼板 (SECC-P) 仕様とする。
・ 製品は本体部分とベース部分の 2 分割の組み合わせとし、ロックダウン又はビス止めによる現場組み立て製品でないものとする。
・ 1 名につき固定フック 4 個 (SUS304・J-2-75)、名札差付きとし、回転パネル下部には立ち上がり 300mm の靴皿付きとする。
・ 回転パネルは上部両側面にストッパーを設けること。
ストッパーはステンレス製とし強弱の調整ができるタイプとする。

< ベース > ・ ステンレス製 (SUS-304) のヘアライン仕上げとし、床の凸凹に合わせ調整できるアジャスターを設ける。

< 塗 装 > ・ 錆に強く有機溶剤を使用しない環境にやさしい粉体焼付塗装を施す。塗装色に関しては KC-908 (ニューグレー色) とする。

- 5、その他 ① 上記に記載のない詳細は別紙添付製品図面通りとする。
② 同等品で応札する場合は、入札 3 日前までに製品製造図面を提出し担当者より同等品以上の承認を受けることとする。
仕様書通り (参考製品図面通り) で応札する場合も同様に製品図面を提出し承認を得ること。
③ 製品製作は、ISO9001 又は JIS 認定工場の生産品とする。
なお、製作工場の当該資格について承認時に製品製造図面と一緒に認定証明書を提出すること。
④ 納入にあたっては指定場所に納品し、転倒防止取付工事を行う。
また、納品にかかる諸経費は納入業者の負担とする。
⑤ その他詳細は担当者の指示による。